



**FIXATIONS POUR
OSSATURES PRIMAIRES
Largeur 40 mm**

O P L P Fixation de l'ossature primaire (largeur 40 mm) avec tige filetée M6 ou M8



Acier galvanisé 20/10

Testé par Ermelec
Charge maximum : 200 daN



Produits
fabriqués en nos
locaux

Fiche Dop : ERM-OPLP-2017-04-FR



Précautions de pose :

Serrage écrou / contre écrou pour éviter
tout dévissage de la Tige Filetée

S P L P Fixation d'une Suspente Rapide sous ossature primaire (largeur 40 mm)



Acier galvanisé 12/10

Testé par Ermelec
Charge maximum : 80 daN



Produits
fabriqués en nos
locaux

Fiche Dop : ERM-SPLP-2017-04-FR



Précautions de pose :

Fermer le crochet de la Suspente



Point fort :

Blocage de la Suspente en cas d'oubli de fermeture du crochet

VIS H M6x15 mm Vis pour fixation d'ossatures primaires



| | | Poids 1 sachet ou carton | Nb pièces par suremballage |
|-------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|
| O P L P | Boite 50 p | 10.0 kg | |
| S P L P | Sachet 100 p | 2.7 kg | 700 |
| Vis H M6x15 | Boite 100 p | 0.5 kg | |

ERMELEC sa

11 rue de Rouen - Z.I. Limay Porcheville
78440 Porcheville - France

Tél : 33 - (0)1 30 92 37 37
Fax : 33 - (0)1 30 92 04 67
info@ermelec.fr

Fiche produit
Fixations pour ossatures primaires
06/2023