



FIXATIONS POUR POUTRELLES METALLIQUES IPN

Acier avec phosphatage au zinc



Charge admissible : 70 daN par point de fixation
Fiche Dop : ERM-GRIP-2017-09-FR



Fabriqué en
Communauté
Européenne



Précautions de pose :

- Fermeture du crochet pour éviter tout décrochage de la Suspente Rapide, Tige Lisse ou Tige à Crochet
- Serrage écrou / contre écrou pour éviter tout dévissage de la Tige Filetée

Fixations pour Suspentes rapides et Tiges Lisses sur profils métalliques



		Poids 1 boîte	Epaisseur profilé en mm
Fixations sur profil horizontal :			
Grips SP 2	Boîte 100p.	0.7 kg	1,5 à 4,0
Grips SP 5	Boîte 100p.	1.8 kg	4,0 à 10,0
Grips SP 11	Boîte 100p.	1.9 kg	10,0 à 15,0
Fixations sur profil vertical :			
Grips SP 4	Boîte 100p.	0.8 kg	1,5 à 5,0



Fixations pour Tiges Filetées M6 ou M8 sur profils métalliques



		Poids 1 boîte	Epaisseur profilé en mm
Fixations M6 sur profil horizontal :			
Grips SP 2 M6	Boîte 100p.	2.2 kg	1,5 à 4,0
Grips SP 5 M6	Boîte 100p.	2.8 kg	4,0 à 10,0
Grips SP 11 M6	Boîte 100p.	3.2 kg	10,0 à 15,0
Fixations M6 sur profil vertical :			
Grips SP 4 M6	Boîte 100p.	2.3 kg	1,5 à 5,0
Fixations M8 sur profil horizontal :			
Grips SP 5 M8	Boîte 100p.	2.8 kg	4,0 à 10,0
Grips SP 11 M8	Boîte 100p.	3.2 kg	10,0 à 15,0



Equerres renforcées pour fixation d'une Tige Filetée M6 sur un support vertical

Grips SP Attache M6	Boîte 100p.	1.1 kg	
---------------------	-------------	--------	--