



Ressorts et Tiges destinées à la réalisation de Suspentes rapides afin de fixer des ossatures de plafonds suspendus

RESSORTS ACIER "SE"

Ressort en acier électro-zingué
Fiche Dop : ERM-RESS-SE-2019-07-FR

sachet 100 pièces ; carton 500 pièces ; carton 1000 pièces



TIGES LISSES - TIGES A CROCHET

Fil en acier galvanisé ou électro-zingué Diamètre 3.70 mm
Fiche Dop : ERM-TIGES-370-2021-03-FR

Conditionnement : botte 100 pièces
Charge maximum : 30 daN avec crochets fermés



Instructions de pose :

- Utiliser impérativement nos Ressorts avec nos Tiges Lisses ou Tiges à Crochet pour la réalisation de Suspentes Rapides

Objectif : éviter tout glissement des fils dans le ressort

- Ne pas écraser fortement les Ressorts afin de ne pas les déformer

Objectif : éviter tout glissement des fils dans le ressort

- Utilisation de nos Ressorts et Tiges dans des locaux intérieurs secs

- Ne pas utiliser en atmosphère chlorée ou humide

Objectif : éviter toute corrosion

- Fermer les crochets pour une parfaite tenue en charge

Objectif : éviter tout décrochage de la Suspente



CE EN-13964-2014



Produits fabriqués en nos locaux

ERMELEC sa

11 rue de Rouen - Z.I. Limay Porcheville
78440 Porcheville - France

Tél : 33 - (0)1 30 92 37 37

Fax : 33 - (0)1 30 92 04 67

info@ermelec.fr

Fiche produit

Suspentes Tiges Lisses + Crochet

05/2023

		Poids 1 sachet ou carton	Nb de pièces par suremballage	Nombre de pièces par palette
Ressorts SE	Sachet 100 p.	0.9 kg	1 000	2 400
Ressorts SE	Boite 500 p.	3.6 kg		
Ressorts SE	Boite 1000 p.	9.0 kg		

		Longueur en mm	Poids 1 botte	Nombre de pièces par palette
Tiges Lisses				
SP TL Lg 2500		2 500	22 kg	Min. 1000
SP TL Lg 2500	x2500 p.	2 500	22 kg	2 500
SP TL Lg 2500	x5000 p.	2 500	22 kg	5 000
SP TL Lg 3000		3 000	26 kg	Min. 1000
SP TL Lg 3000	x2500 p.	3 000	26 kg	2 500
SP TL Lg 3000	x5000 p.	3 000	26 kg	5 000
Tiges à Crochet				
SP TC Lg 1000		1 000	9 kg	

Fixations hautes :

- pour plafond béton :

Chevilles SP8



- pour plafond corps creux :

Bascules et Rosace + Vis Bas



- pour support bois :

Equerres SP EQ 25x25



Equerres SP EQ 50x25



Demi Colliers Polyvalents SP DCP



- pour ossatures primaires :

Splp



- pour profils métalliques IPN : Fixation horizontale charge 70 daN

SP2 SP5 SP11

- pour profils métalliques IPN : Fixation horizontale charge 50 daN

SP2E SP5E SP11E

- pour profils métalliques panne Z : Fixation verticale charge 70 daN

SP4

- pour profils métalliques panne Z : Fixation verticale charge 50 daN

SP4E SP7E



Fixations Basses :

- pour ossatures plafonds :

Acrochage de la Suspente dans les lumières des profils porteurs