



FIXATIONS DE PORTEURS T 19 / T 24

Fixation d'une ossature de plafonds suspendus avec tige filetée M6

COULISSEAUX Universels SP CUA 20



SP CUA 20

Acier galvanisé 20/10

Testée par CEBTP ; PV n° BMA6-D-0184-5B

Charge maximum : 20 à 50 daN suivant porteurs
(consulter le rapport d'essais)

Fixations Hautes : Tiges Filetées M6

Fixations Basses : Porteurs d'ossatures pour plafonds suspendus T19 / T24



	Poids 1 sachet ou carton	Nb de pièces par suremballage	Nb de pièces par palette
Coulisseaux SP CUA20	1.9 kg	1 000	
Coulisseaux SP CUA20 x36000p.	1.9 kg	1 000	36 000

Sachet de 100 pièces



Produits
fabriqués en nos
locaux



Précautions de pose :

- Serrage écrou / contre écrou pour éviter tout dévissage de la Tige Filetée

Fiches DOP : ERM-COUL-2026-03-FR

ERMELEC sa

11 rue de Rouen - Z.I. Limay Porcheville
78440 Porcheville - France

Tél : 33 - (0)1 30 92 37 37
Fax : 33 - (0)1 30 92 04 67
info@ermelec.fr

Fiche produit
Fixations de porteurs T19 T24
03/2026